



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
1	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper to 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu) N 12 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
2	Cable Monopolares de aislados con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu) N 10 AWG7 HILOS	aralven	397:2001
3	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables TMN 75 °C hasta/until 600 Voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 8 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
4	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables TMN 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 6 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
5	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated Mth PVC in Copper for 600 V	Cables TMN 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
6	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/unti1 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 750kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
7	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 OC y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/unti1 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1000kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
8	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables TMN 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): No 2 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
9	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated Mth PVC in Copper lor 600 V	Cables TMN 75 °C hasta/unti1 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu)N 1 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
10	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables TW 75 °C hast/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
11	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 6W voltios/volts calibre/caliber (Cu) N 400 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
12	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 500 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
13	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 600 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
14	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 750 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
15	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 1000 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
16	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 12AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
17	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 10 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
18	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 1/0 AWG19 HILOS	aralven	541:2002
19	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
20	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/Volts calibre/caliber (Cu):N 3/0AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
21	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios1 volts calibre/caliber (Cu): N 4/0 AWG 37 HILOS	aralven	541:2002
22	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber ((Cu): N 250 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
23	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 300 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
24	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N 350 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
25	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/ volts calibre/caliber (Cu):N 12 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
26	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 10 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
27	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 8 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
28	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
29	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
30	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
31	Cable Monopolares de Cobre aislado con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu):N 1 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
32	Cable Monopolares aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N° 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
33	Cable Monopolares aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°3/0AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
34	Cable Monopolares aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°250KCMIL 37 HILOS	aralven	397:2001



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
35	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°300KCMIL 37 HILOS	aralven	397:2001
36	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°350KCMIL 37 HILOS	aralven	397:2001
37	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°400KCMIL 37 HILOS	aralven	397:2001
38	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°500KCMIL 37 HILOS	aralven	397:2001
39	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°600KCMIL 61 HILOS	aralven	397:2001
40	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°750KCMIL 61 HILOS	aralven	397:2001
41	Cable Monopolaes aislado con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar cable insulated whit PVC in aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N°1000KCMIL 61 HILOS	aralven	397:2001
42	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 volts	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu): N° 750kcmil 61 HILOS	aralven	397:2001
43	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600voltios/volts calibres/caliber (Al): N.º 12 AWG 1 HILO	aralven	397:2001
44	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N.º 10 AWG 1 HILO	aralven	397:2001
45	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N.º 8 AWG 1 HILO	aralven	397:2001
46	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N° 6 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
47	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
48	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2 AWG 7 HILOS	aralven	397:2001
49	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
50	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Aluminio para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated whit PVC in Aluminum for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
51	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2/0 AWG19 HILOS	aralven	397:2001
52	Cable Monopolaes Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
53	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	397:2001
54	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 250 AWG 37 HILOS	aralven	397:2001
55	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 300 kcmil 37 HILOS	aralven	397:2001
56	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 350kcmil 37 HILOS	aralven	397:2001
57	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 400kcmil 37 HILOS	aralven	397:2001
58	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 500kcmil 37 HILOS	aralven	397:2001
59	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 voltios/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper for 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 600kcmil61 HILOS	aralven	397:2001
60	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 8 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
61	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 6 AWG7 HILOS	aralven	541:2002
62	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4 AWG7 HILOS	aralven	541:2002
63	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
64	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
65	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1/0 AWG19 HILOS	aralven	541:2002
66	Cable Monopolares de Cobre aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2/0 AWG19 HILOS	aralven	541:2002
67	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 300KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
68	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/ volts calibre/caliber (cu) N 350KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
69	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 400kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025

**ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN**

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
70	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 500kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
71	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 600kcmil 61HILOS	aralven	541:2002
72	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
73	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/ volts calibre/caliber (cu) N 1 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
74	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
75	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2/0 19 HILOS	aralven	541:2002
76	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 3/0 19 HILOS	aralven	541:2002
77	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/ volts calibre/caliber (cu) N 4/0 19 HILOS	aralven	541:2002
78	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/ volts calibre/caliber (cu) N 250 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
79	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVCcover for 600 volts	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 400KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
80	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVCcover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
81	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 600 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002
82	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 750 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002
83	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1000 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002
84	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
85	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
86	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °Cand PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
87	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
88	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 3/2 19 HILOS	aralven	541:2002
89	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
90	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 250 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
91	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
92	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
93	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 600 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
94	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 750 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
95	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1000 kcmil 61 HILOS	aralven	541:2002
96	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 6AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
97	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
98	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75°C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
99	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Cable in aluminum isolated with PE 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1 AWG 19HILOS	aralven	541:2002
100	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
101	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
102	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/huntil 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 250 KCMIL 32 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
103	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75°C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 300 KCMIL 32 HILOS	aralven	541:2002
104	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
105	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 400 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
106	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con XPL 90 OC y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
107	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
108	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
109	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
110	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
111	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 1/0 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
112	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 2/0 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
113	Cable Monopolares de Aluminio aislado Con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar cable of aluminum Isolated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (cu) N 3/0 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
114	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
115	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 400 KCMIL 37HILOS	aralven	541:2002
116	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
117	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
118	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
119	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
120	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
121	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
122	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
123	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
124	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
125	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
126	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 250 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
127	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PVC 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
128	Cable Monopolares Aislados con PVC en Cobre para 600 v/Monopolar Cable Insulated with PVC in Copper to 600 V	Cables THW 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu) No 14 AWG Rollos de 100 Metros	aralven	397:2001
129	Cable Monopolares de aislados con PE 75 °C y Cubierta para PVC 600 voltios/Monopolar Copper Cable insulated with PE 75 °C and Cover for PVC 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Cu) No 14 AWG Rollos de 100 Metros	aralven	397:2001
130	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 500 kcmil 37 HILOS	aralven	541:2002
131	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 600 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
132	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 750 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002
133	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1000 KCMIL 61 HILOS	aralven	541:2002
134	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios Tripoar powercable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
135	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios Tripoar powercable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
136	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios Tripoar powercable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
137	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
138	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios calibre/caliber (Al): N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
139	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
140	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 250 KCMIL 32 HILOS	aralven	541:2002
141	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber(Al): N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
142	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
143	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE 90 °C y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 400 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
144	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 750 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
145	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1000 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
146	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with XLPE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
147	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with XLPE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
148	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with XLPE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
149	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with XLPE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
150	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLPE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with XLPE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
151	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
152	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 250 KCMIL 19 HILOS	aralven	541:2002
153	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 300 KCMIL 19 HILOS	aralven	541:2002
154	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 350 KCMIL 19 HILOS	aralven	541:2002
155	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 400 KCMIL 19 HILOS	aralven	541:2002
156	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
157	Cable Monopolares de Aluminio aislado con PE y Cubierta de PVC para 2000 voltios/Monopolar Cable of Aluminum insulated with PE and PVC Cover for 2000 V	Cables TTU 75 °C hasta/until 2000 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 600 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
158	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
159	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
160	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
161	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
162	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 250 KACMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
163	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
164	Cable de Potencia Tripolar de aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Tripolar power cable of aluminum insulated with PVC 75 °C and PVC cover for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
165	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 250 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
166	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
167	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
168	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 400 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
169	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado Con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
170	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
171	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
172	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
173	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts Calibre/Caliber (AI): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
174	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (AI): N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025

**ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN**

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
175	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 3/0 19 HILOS	aralven	541:2002
176	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
177	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
178	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 250 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
179	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 300 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
180	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 350 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
181	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 400 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
182	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 500 KCMIL 37 HILOS	aralven	541:2002
184	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PE 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Tripolar Aluminum Power Cable insulated with PE 75 °C and PVC Cover with Interlock Armor for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
185	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 6AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
186	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
187	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
188	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
189	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
190	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
191	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 75 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
192	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 75 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 3/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
193	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 4/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
194	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 250 KCML 37 HILOS	aralven	541:2002
195	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 300 KCML 37 HILOS	aralven	541:2002
196	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 350 KCML 37 HILOS	aralven	541:2002
197	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 400 KCML 37 HILOS	aralven	541:2002
198	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 500 KCML 37 HILOS	aralven	541:2002
199	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 75 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al): N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
200	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 75 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 75 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PE 75 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 2/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
201	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 6 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002

Certificado/Certificate N°: **DGC-ECP/2023-013**



Fecha de Aprobación Original:
Original Approval Date

12 de mayo de 2023

Fecha de Otorgamiento Vigente:
Issued on:

12 de mayo de 2023

Fecha de Expiración:
Valid until:

12 de mayo de 2025



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N°	PRODUCTO/ PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/BRAND	NORMA COVENIN / COVENIN STANDARD
202	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 4 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
203	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 2 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
204	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 1 AWG 7 HILOS	aralven	541:2002
205	Cable de Potencia Tripolar de Aluminio aislado con PVC 90 °C y Cubierta de PVC con Armadura Interlock para 600 voltios/Power Cable Aluminum Tripolar insulated with PVC 90 °C and PVC Cover with Armor Interlock for 600 V	Cables Tripolares PVC 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibre/caliber (Al):N 1/0 AWG 19 HILOS	aralven	541:2002
206	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLP 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibres/caliber (Al): N 750 kcmil61 HILOS	aralven	541:2002
207	Cable Monopolares de Aluminio aislado con XLP 90 °C y Cubierta de PVC para 600 voltios/Monopolar Aluminum Cable isolated with XLPE 90 °C and PVC cover for 600 V	Cables TTU 90 °C hasta/until 600 voltios/volts calibres/caliber (Al): N 1000 KCML 61 HILOS	aralven	541:2002