

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO / PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
1	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-40 10 mm x 6 m	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
2	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-40 12 mm x 6 m	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
3	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 10 mm x 6 m	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
4	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 12 mm x 6 m	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
5	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 10 mm x 12 m	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
6	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 12 mm x 12 m	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
7	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 16 mm x 12 m	Atados 100 barras	CSN	COVENIN 316:2000
8	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 20 mm x 12 m	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
9	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 22 mm x 12 m	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
10	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural S-60 25 mm x 12 m	Atados 42 barras	CSN	COVENIN 316:2000
11	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 10 mm x 6 m	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
12	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 10 mm x 12 m	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
13	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 12 mm x 6 m	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
14	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 12 mm x 12 m	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
15	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 16 mm x 6 m	Atados 100 barras	CSN	COVENIN 316:2000
16	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 16 mm x 12 m	Atados 100 barras	CSN	COVENIN 316:2000
17	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 20 mm x 12 m	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
18	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 22 mm x 12 m	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
19	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 25 mm x 12 m	Atados 42 barras	CSN	COVENIN 316:2000
20	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{3}{8}$ " x 6 m (3)	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
21	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{3}{8}$ " x 12 m (3)	Atados 300 barras	CSN	COVENIN 316:2000
22	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{1}{2}$ " x 6 m (4)	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
23	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{1}{2}$ " x 12 m (4)	Atados 180 barras	CSN	COVENIN 316:2000
24	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{5}{8}$ " x 6 m (5)	Atados 100 barras	CSN	COVENIN 316:2000



Certificado/Certificate N°: **DGC-ECPPS/2025-027**

Fecha de Otorgamiento:
Date of Grant:

17 de noviembre de 2025

Fecha de Expiración:
Expiration date

17 de noviembre de 2027



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Scope of Certification

N.º	PRODUCTO / PRODUCT	TIPO/CLASE	MARCA/ BRAND	NORMA COVENIN O NORMAS APLICABLES / COVENIN STANDARD OR APPLICABLE STANDARDS
25	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{5}{8}$ " x 12 m (5)	Atados 100 barras	CSN	COVENIN 316:2000
26	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{3}{4}$ " x 6 m (6)	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
27	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{3}{4}$ " x 12 m (6)	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
28	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{7}{8}$ " x 6 m (7)	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
29	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 $\frac{7}{8}$ " x 12 m (7)	Atados 60 barras	CSN	COVENIN 316:2000
30	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 1" x 6 m (8)	Atados 42 barras	CSN	COVENIN 316:2000
31	Barra de acero con resaltes para uso como refuerzo estructural W-60 1" x 12 m (8)	Atados 42 barras	CSN	COVENIN 316:2000